ARROW TI | 3D

# Ficha Técnica

Referencia:
Ender 3 MAX

CREALITY

| | |
|---|---|
| **Tecnología de impresión:** | FDM (Modelado por deposición fundida) |
| **Materiales (Filamentos):** | PLA, ABS, PETG, TPU, WOOD |
| **Área de impresión:** | 300 x 300 x 340 |
| **Velocidad de construcción:** | 30mm/s - 60mm/s |
| **Diámetro del filamento:** | 1.75mm |
| **Extrusora:** | Individual Bowden |
| **Diámetro de la boquilla:** | 0.4mm |
| **Hotend:** | Creality 24V Hotend Assembly |
| **Temperatura máxima de impresión:** | 260 ° C |
| **Plataforma de impresión:** | Cama de vidrio Carborundum (carburo de silicio) UltraBase |
| **Temperatura máxima de plataforma:** | 110 ° C |
| **Tipo de plataforma (Cartesiana/Fija):** | Cartesiana |
| **Nivelación de la plataforma:** | Automático: sensor de nivelación de cama CRTouch |
| **Sistema de enfriamiento:** | Dos ventiladores que enfrían la extrusora, un ventilador radial que enfría la impresión |
| **Resolución:** | 100 a 400 micras |
| **Software de corte compatible:** | Cura / Simplify3D / Slic3r / Repetier Host |
| **Interfaz de usuario:** | Display LCD 3,5" con potenciómetro ( pantalla Ender 3 ), No táctil |
| **Sistema operativo:** | WindowXP / 7/8/10 / MAC / Linux |
| **Transferencias de archivos - Conectividad:** | Tarjeta SD / USB |
| **Tipos de archivos admitidos:** | .stl, .obj, .amf |
| **Resumen de impresión, reanudación de impresión:** | Si |
| **Detección de fin de material:** | Si |
| **Electrónica silenciosa:** | Si |
| **Características diferenciales:** | "Estructura Integrada. Ventiladores de refigerancion doble. Funcion de reanudación. Platafroma de Vidrio Carborundo. Sistema de polea lineal." |
| **Peso y dimensiones** | |
| **Peso de la máquina:** | 9,5 Kg |
| **Peso de envío:** | 13 Kg |
| **Tamaño de la impresora (largo x profundidad x alto):** | 513 x 563 x 590 mm |
| **Tamaño caja de envío :** | 700 x 500 x 200 mm |
| **Entrada CA:** | CA: 100 V – 240 V (50/60 Hz) |
| **Fuente de alimentación:** | Mean Well LRS-350-24 \| 24V, 350W, 14.6A |
| **Consumo** | 350W |
| **Lista de empaque** | "1x impresora ENDER-3-MAX, 1x kit de herramientas y accsesorios. 1x cable de poder." |


Jonathan Rocha
3107779621
jonathan.rocha@arrowti3d.com
arrowti3d.com

Ender-3 Max

# Magnífica tu creatividad en un espacio de trabajo máximo

300*300*340mm
Hotend modular con boquilla de cobre
Ventiladores de refrigeración dobles

## Ender-3 Max

### Haz que valga la pena, hazlo tuyo

- Estructura integrada
- Ventiladores de refrigeración dobles
- Impresión precisa
- Extrusora totalmente metálica
- Tamaño de impresión grande
- Plataforma de vidrio de carborundo
- Sistema de polea lineal
- Sensor inteligente
- Fuente de alimentación confiable

## Diseño de estructura integrado estable y notable

El marco de aluminio y el metal en forma de H de la base construyen una máquina integrada estable y una estructura práctica y artística

## Potente kit Hotend impresión extremadamente precisa

Ender-3 Max tiene un hotend modular con una boquilla de cobre resistente al calor, que ayuda rápidamente a la fusión del filamento, extrusión de filamento suave.

Diámetro de la boquilla estándar:0.4mm,
tamaño opcional:0.2/0.3/0.5/0.6mm

Kit de hotend Creality

Kit de hotend Infactor

## Espacio de trabajo máximo de gran tamaño de impresión, producción máxima

300 * 300 * 340 mm, un espacio de trabajo mucho más grande que el de Ender-3. Un tamaño de impresión más grande significa más capacidad de producción

## Sistema de polea lineal suave y estable

El movimiento suave y la impresión estable están garantizados por un sistema de movimiento cartesiano compuesto por una Varilla especial de tornillo en T de precisión del eje Z, perfiles en V y sistema de polea lineal

## Ventiladores de refrigeración dual eficaces en la disipación del calor

El ventilador de enfriamiento axial ayuda continuamente al hotend a una disipación del calor. Los ventiladores de doble soplador promueven enfriamiento rápido del filamento extruido. Entregue siempre buenos resultados

## Extrusor totalmente metálico, Entrada de filamento liso

Extrusor Bowden totalmente metálico es potente en la alimentación de filamentos

## La suavidad de la plataforma de vidrio de carborundo comienza desde la primera capa

Con su gran ventajas de resistir al calor y superficie plana ,la plataforma de vidrio carborundo ayuda a mejor adherir y imprimir,hace lo que más fácil quita al material impreso ,sin arañazos

## Sensor inteligente con detector de rotura de filamentos

Cuando los filamentos se agotan o se rompen, la máquina dejará de imprimir automáticamente. Puede reanudar la impresión cuando se introduce un nuevo filamento

## Potente fuente de alimentación segura y estable de usar

La potente fuente de alimentación de 350 W se puede ajustar para adaptar la tensión de 115V / 230V. Seguro de usar y poderoso para calentar




## TMC2208 Controlador silenciosa de alto rendimiento

Se adapta el controlador de chip TMC2208 de importación ultrarra para usar con el eje X e Y en las Y. Es eficaz para reducir el ruido y la vibración del motor, lo que la brinda un entorno de trabajo cómodo y silencioso.



## Bricolaje actualizable Maximice su capacidad de impresión

Espacio reservado para actualizaciones de bricolaje como BL-Touch y sensor de filamento



Un BL-Touch opcional es una buena opción para la nivelación automática de la cama

## Más Mods




## Campos aplicables

Educación, industria, arquitectura y arte

Educación



Industria



Arquitectura



Arte



Explorar más ideas de Hipnosis 3D