ARROW TI | 3D

Ficha Técnica

Referencia:
HALOT-SKY

CREALITY

Tecnología de impresión:	LCD UV
Resinas:	RESINA 405nm (Standard, Casteable, Hard, Flexible)
Área de impresión:	192 X 120 X 200 mm
Proceso de curado:	Procesamiento digital de luz: técnica de enmascaramiento LCD
Plataforma de impresión:	Placa de aluminio
Nivelación de la plataforma:	Nivelación manual
Altura de capa:	0.01-0.2mm
Resolución:	Resolución XY 0.01-0.05mm
Velocidad de impresión:	1-4 s/capa
Pixeles del LCD:	3840 x 2400 pixeles
Software laminador compatible:	CHITUBOX / ChiTuBox Slicer / HALOT BOX
Interfaz de usuario:	Pantalla touch full color 5"
Transferencias de archivos - Conectividad:	Unidad USB
Tipos de archivos admitidos:	.stl .ctb
Resumen de impresión, reanudación de impresión:	No
Características diferenciales:	"Gran Area de impresíon Control Inteligente por WiFi-App. Tapa protectora abatible. Estructura eje Z mejorada mayor estabilidad Pantalla Full color 5"" Actualización en línea OTA Alta agilidad de corte"
Peso y dimensiones físicas:	
Peso de la máquina:	16,5 Kg
Peso de envío:	19,5 Kg
Tamaño de la impresora (largo x profundidad x alto):	340 x 292 x 552 mm
Tamaño caja de envío:	450 x 390 x 705 mm
Consumo y energía	
Entrada CA:	110 a 240 V Auto-Switching- 50 / 60Hz
Fuente de alimentación:	24V 1.3A / 100W
Consumo máximo de energía:	72W
Contenido de la caja:	"1x 7impresora HALOT-SKY, 1x kit de herramientas y accsesorios. 1x cable de poder.

Jonathan Rocha
3107779621
jonathan.rocha@arrowti3d.com
arrowti3d.com

HALOT-SKY

La innovación ilimitada impulsa el futuro de la resina

Una nueva generación de impresoras 3D para empresas

Solución óptica de precisión autoalineada
El cerebro duro
Carta eficiente y fácil

actualización de la tecnología central para una nueva generación

Superficie de atención

Cerebro de la lám

Alta agilidad de carte

Ejc 2 de alta estabilidad

"Central inteligente WIFI-APP"

Actualización en linea OTA

Cubierta protectora abatible

Sistema autoalineado ópticamente
de 5 pulgadas en modo mono

Impresión de alta precisión para liberar su creatividad infinitamente

Control de luz de precisión de la fuente de luz integral autoesmerilada

Una nueva generación de tecnología de fuente de luz, utiliza la estructura integral de un diffusion panel, mediante una disposición optica precisa.

Esta es una medidas de prototipo de mayor precisión y brilla para realizar una gamma de colapsos

120 W
Potencia de la fuente de luz

4000 μW/m²
Energía de la fuente de luz

90 % (aproximad)
Mas fin rosa

Los datos son proporcionados por el Laboratorio de Creality y los datos de la prueba tienen cierras diferenciales, que no se limitanes territal

Estructura reforzada del eje Z, abarca tanto la estabilidad como la fina y para un funcionamiento más estable

Guías lineales óptimas en el eje Z: configuración doble de bola y tornillo
Perfil de columna ensanchada y engrosada para aseguar el cuerpo de la máquina. Operación de precisión de movimiento para evitar el efecto y lograr que el rendimiento de impresión sea más excelente.

Progreso inteligente, despeja poco a poco tus preocupaciones

Más avances, excepto la potente IA del cerebro duro

Equipado con un nuevo chip para actualizar el algoritmo de IA y una placa base de alto rendimiento.
Super rendimiento de procesamiento de datos para aplicar la operación de potencia de videoscaja, mejorando en gran medida la eficiencia de impresión.

ARM Cortex A53
64-bit quad-core CPU
1GB Gran memoria
Wifi incorporado

Un corte más sencillo y fácil para que los principiantes lo dominen rápidamente

La experiencia de los clientes para trabajar en un software de corte autoesmerilado.
Interfaz de usuario simplificada que facilita el manejo sin necesidad de experiencias.

- Interfaz de usuario simplificada
- Facilidad de mantenim
- Personalización de los parámetros de las instrucciones

Se puede realizar una impresión más inteligente de Creality Cloud

Módulo WIFI incorporado Control inteligente de Creality APP
Monitor local/en en tiempo real del estado de la impresión para realizar la impresión remota.

Actualización inteligente OTA en línea, diga adiós a los problemas de los complementos exteriores

Nueva firmware/nueva versión, actualización con así solo clic
Mantén siempre tu máquina vigorosa con aporte el último firmware

La interacción humanizada le proporciona una experiencia inmersiva

La cubierta protectora abatible más cómoda ahorra más espacio

El diseño de la cubierta abatible ahorra el espacio de la operación de abatimiento, la cubierta protectora transicioda, prevenirla el proceso de impresión

La nueva generación de sistemas de operación es una interacción más eficiente

La pantalla vertical de alta definición de 5 pulgadas hace que sea más cómoda de ver y leer.
Los sistemas de operación interfaz de usuario concisos realizan la reacción rotuadas en ningún retraso.