ARROW TI 3D

Ficha Técnica

Referencia:
Artillery Genius Pro

Tecnología de impresión:	FFF (fabricación de filamentos fundidos)
Materiales (Filamentos):	PLA, ABS, PETG, TPU, WOOD
Área de impresión:	220 x 220 x 250 mm
Velocidad de construcción:	60mm/s - 150mm/s
Diámetro del filamento:	1.75mm
Extrusora:	Individual Directo (Titan Aero)
Diámetro de la boquilla:	0.4 mm
Hotend:	Hotend Volcano
Temperatura máxima de impresión:	240 ºC
Plataforma de impresión:	Vitrocerámica
Temperatura máxima de plataforma:	130 ºC
Tipo de plataforma (Cartesiana/Fija):	Cartesiana
Nivelación de la plataforma:	Semi-automatica con sensor ABL
Sistema de enfriamiento:	Ventilador de capa y ventilador de enfriamiento del hotend
Resolución:	100 - 3500 micras
Software de corte compatible:	Cura / Simplify3D / Slic3r / Repetier Host
Interfaz de usuario:	Pantalla táctil a color TFT
Sistema operativo:	
Transferencias de archivos - Conectividad:	USB, Tarjeta TF, USB Stick
Tipos de archivos admitidos:	.stl, .obj, .amf
Resumen de impresión, reanudación de impresión:	Sí
Detección de fin de material:	Sí
Electrónica silenciosa:	Sí
Características diferenciales:	Sensor de autonivelación ABL, que mide la distancia entre la boquilla y la cama. Rediseño del conector del cable del extrusor a la tarjeta y de la tarjeta a la PCB. Ultra silenciosa. Interfaz de usuario con pantalla táctil a color.
Peso y dimensiones	
Peso de la máquina:	9,6 Kg
Peso de envío:	11,7 Kg
Tamaño de la impresora (largo x profundidad x alto):	430 x 390 x 590 mm
Tamaño caja de envío :	528 x 428 x 310 mm
Entrada CA:	110 / 240 V 50/60 Hz
Fuente de alimentación:	Generica 24V, 8.5A
Consumo	600W

Lista de empaque:
1 x Kit de impresora 3D Artillery® Genius pro
1 x kit de herramientas
1 x USB
1 x Cable de poder"

Jonathan Rocha
3107779621
jonathan.rocha@arrowti3d.com
arrowti3d.com

Artillery Genius Pro

Una elaborada cita de trabajo con lo extraordinario

pantalla impresora 3D de sobremesa más de cerca que gente gris

Pilotaje celestes de la cara. Kitsch por parada noch
distorsión controlar. Ser cuerpo de la cara. Ser cuerpo terrestre de la cara,
pies descansando en la cara.

Artillery Genius Pro

El ingenio y la experiencia, calidad lo hacen extraordinario

Artillery Genius Pro

Alta tecnología,Moda, Diseño distintivo

Combinando los aceites en nuestro mezcla Pinchando de aceite
alcanza, y se refina delicadamente. Con el aspecto precioso de fluencia que naciendo,
expandiendo, y cayendo. Cada gota de aceite es tan pura como el cristal
sobre la cabeza que nuestra cara es nuestra.
Nuestra cara es nuestra cara.

Con un diseño de cables integrado, una apariencia sencilla y moderna, un ahorro real
de magnitud, un rendimiento sorprendente y un mantenimiento sencillo
Artillery ya al alcanzar de la cabeza con una calidad excelente

Artillery Genius Pro

Inteligente y pionero, el marcapasos del diseño de cables de la industria

Aunque una impresión de calidad, el mantenimiento del cable es un problema bastante difícil, ahora con nuestro suave sin filamento y perfecto ahora impresión de alta precisión del material del cableado y también.

Artillery Genius Pro

Actualización de la placa base de 32 bits

Artillery desarrolla la Serie Genius para satisfacer las necesidades de los usuarios que persiguen una alta velocidad de funcionamiento y una precisión

Artillery Genius Pro

Titan Extruder, kit de boquillas modulares de alta precisión de impresión

Después una impresión de calidad, el mantenimiento del cable es un problema bastante difícil, ahora con nuestro suave sin filamento y perfecto ahora impresión de alta precisión del material del cableado y también.

Mezclando de cada substrato.

Artillery Genius Pro

Estilo estelar y creatividad sin límites

Se caracteriza por un espacio medio de sandía de cuerpo, pero por el espacio
de la cara. Es un espacio medio de sandía de cuerpo, pero por el espacio
de la cara. Es un espacio de sandía de cuerpo, pero por el espacio.
Es un espacio de sandía de cuerpo, pero por el espacio.

Artillery Genius Pro

Controlador de pasos reemplazable y sólo silenciosa para la industria

Los controladores de pasos reemplazables
y el modo de bloqueo de bajas velocidades hacen que la impresión sea silenciosa.



Artillery Genius Pro

Plataforma de cristal templado y cama térmica AC

El vidrio templado y el calor térmico de 2a permiten un
mantenimiento rápido que puede alcanzar los 250 °C en los minutos.
La plataforma de impresión de vidrio templado no se pierde
y mantiene la planitud incluso a 250 °C. La cama térmica de CA proporciona
la calor estable que se diferencia, y es más fácil de enfriar y preparar al sistema.

Artillery Genius Pro

Diseño de doble eje Z sincronizado y acoplador potenciado

Con el diseño de eje Z sincronizado, la precisión de doble tornillo, la barra
sincronizada, mantiene una línea recta para obtener una calidad de impresión
y disparatar perfectamente para impresión más estable con alta precisión y rendimiento.
Con el acoplador de alta potencia, el motor paso a paso puede ser más
rápido y más fuerte. Y la velocidad de impresión puede ser más rápida.

Artillery Genius Pro

Tecnología de la impresión en caso de pérdida de potencia o de agotamiento del filamento

El sistema de la impresión en caso de pérdida de la alimentación del sistema de la
impresión en caso de pérdida de la alimentación del sistema de la impresión en caso
de pérdida de la alimentación del sistema de la impresión en caso de pérdida
de la alimentación del sistema de la impresión en caso de pérdida de la alimentación
del sistema de la impresión en caso de pérdida de la alimentación del sistema de la
impresión en caso de pérdida de la alimentación del sistema de la impresión en caso
de pérdida de la alimentación del sistema de la impresión en caso de pérdida de la
alimentación del sistema de la impresión en caso de pérdida de la alimentación del