



ARROW T | 3D

Ficha Técnica



Referencia:
Impresora 3D Tronxy Veho 600

TRONXY

Tecnología de impresión	FDM (Modelado por deposición fundida)
Materiales (Filamentos)	PLA / ABS / PETG / PA / WOOD
Área de impresión	600mm x 600mm x 600mm
Velocidad de construcción	60-150 mm/s
Diametro del filamento	1.75mm
Extrusora	Extrusor Directo
Diametro de la boquilla	0.4mm
Hotend	All metal
Temperatura máxima de impresión	275 °C
Plataforma de impresión	Almohadilla térmica de silicona de 800 W + placa de vidrio + adhesivo magnético PEI
Temperatura máxima de plataforma	100 °C
Tipo de plataforma (Cartesiana/Fija)	Fija
Nivelación de la plataforma	Nivelación con sensor TR asistida automática izquierda y derecha en firmware.
Sistema de enfriamiento	Enfriamiento rápidamente por aire mediante un ventilador de flujo axial silencioso
Resolución	± 0.1 mm - 0.5mm
Software de corte compatible	Cura, Repetier-Host, Simplify3D, Prusa
Interfaz de usuario	Pantalla TFT táctil
Transferencias de archivos - Conectividad	Disco U, tarjeta TF, enchufe tipo B
Tipos de archivos admitidos	.stl /.obj; Salida: .gcode
Resumen de impresión, reanudación de impresión	Si
Detección de fin de material	Si
Electrónica silenciosa	Si
Características diferenciales	Tamaño de impresión grande 600 mm * 600 mm * 600 mm -Cama calefactable de silicona -Límite inferior del doble eje Z Propicio para apagar y reanudar la función -Cabezales de impresión de cable integrado de 20 pines -Nivelación asistida automática izquierda y derecha en firmware.
Peso y dimensiones	
Peso de la maquina	22,5 Kg
Peso de envío	38 Kg
Tamaño de la impresora (largo x profundidad x alto)	900*872*1100 mm
Tamaño caja de envío	A: 982*302*235 mm Peso: ≈21 kg B: 700*700*225 mm Peso: ≈22,5 kg
Consumo y energía	
Entrada CA	110-230V 50-60HZ
Fuente de alimentación	24V
Consumo máximo de energía	360W
Contenido de la caja	1x impresora VEHO 600 1x kit de herramientas y accesorios, 1x cable de poder. 1x Guia de inicio rapido

Jonathan Rocha

3107779621

jonathan.rocha@arrowti3d.com

arrowti3d.com

VEHO-600 Nueva actualización

Tronxy 3D brinda un gran espectáculo Tamaño del edificio: 600 mm x 600 mm x 600 mm

VEHO-600



BUILDING SIZE:


L 600MM

W 600MM

H 600MM


Cama térmica de silicona

La actualización de la cama calentada a la cama calentada de silicona, el calentamiento eléctrico de CA de la cama calentada es rápido y estable. La sincronización del ajuste del eje Z es más consistente.



Cabezales de impresión de cable integrado de 20 pines

Manejo más fácil de las piezas para reemplazar los cabezales de impresión. Fácil de post-mantenimiento.



Etiqueta PEI para cama con calefacción

Tamaño de impresión completo 600 mm x 600 mm. Fácil de quitar el modelo.



Función de nivelación izquierda y derecha

Función automática de nivelación izquierda y derecha Nuevo firmware. Ajuste el nivel de la plataforma para que sea consistente. La sincronización del ajuste del eje Z es más consistente.



Sensor negro TR de nivelación automática

Puede detectar una variedad de paneles de lecho caliente opacos: PEI, PEX, vidrio de celosía, tablero de PC, adhesivos de PVC, material metálico, adhesivos magnéticos.




9 piezas de tuerca manual grande fácil de nivelar

La operación es más conveniente, nivelación acelerada.




Conexión directa USB

La máquina está equipada con TF, USB TYPE-A y TYPE-B. Tres enchufes de conexión, puede elegir la forma adecuada de conectarse de acuerdo con la situación real.



Pantalla táctil de control de 8 idiomas

Ocho idiomas: (inglés/ruso/japonés/francés/español/alemán/coreano/chino)



Sensor de filamento

Cuando detecta que el filamento está roto, puede dar una alarma a tiempo y suspender la impresión, y luego insertar el filamento para continuar imprimiendo.



Protección de calentamiento doble

Protector térmico interruptor de temperatura + Software de protección térmica.



Reanudar apagado

Si hay un corte de energía repentino durante la impresión, el sistema guardará automáticamente el progreso de la impresión y luego podrá continuar imprimiendo.

