



ARROW T | 3D

Ficha Técnica



Referencia:
Impresora 3D Voron 2.4 R2 coreXY



Tecnología de impresión	FDM (Modelado por deposición fundida)
Materiales (Filamentos)	PLA , ABS, ASA, PETG, NYLON, TPU,TPE PVA
Área de impresión	300x300x300 (mm)
Velocidad de construcción	150-250 mm/s
Diametro del filamento	1.75mm
Extrusora	Extrusora directa
Diametro de la boquilla	0.4mm (0.2/0.3/0.6/0.8/1.0mm) V6
Hotend	E3D 24V Revo Voron
Temperatura máxima de impresión	300 °C
Plataforma de impresión	Magnética Extraíble
Temperatura máxima de plataforma	110 °C
Tipo de plataforma (Cartesiana/Fija)	Fija
Nivelación de la plataforma	Automática (4 puntos)
Sistema de enfriamiento	Sistema de enfriamiento Ventilador de capa y ventilador de enfriamiento del hotend
Resolución	0,3 mm-0,4 mm
Software de corte compatible	(Codigo abierto)simplify3d, prusaslicer, Cura, repeater host
Interfaz de usuario	Pantalla TFT táctil
Transferencias de archivos - Conectividad	cable USB, tarjeta SD, Wifi connection (Klipper/Octoprint)
Tipos de archivos admitidos	3MF, AMF, Cura/Simplify3D (.gcode), OBJ, Propio (formato de entradaSTL)
Resumen de impresión, reanudación de impresión	Si
Detección de fin de material	No
Electrónica silenciosa	Si
Características diferenciales	Formato largo Volumen de impresión: 300 mm x 300 mm x 300 mm Rieles lineales en cada eje Piezas del fabricante de confianza LDO Placa de construcción estable para impresión rápida Calentador de cama potente Fácilmente Encerrable Wifi connection (Klipper/Octoprint)
Peso y dimensiones físicas	
Peso de la maquina	30kg
Peso de envío	N/A
Tamaño de la impresora (largo x profundidad x alto)	500 x 500 x 600 mm
Tamaño caja de envío	N/A
Consumo y energía	
Entrada CA	115/230V
Fuente de alimentación	100 / 220 V
Consumo máximo de energía	300 W
Contenido de la caja	1x impresora VORON 2.4 R2 CoreXY 1x kit de herramientas y accesorios, 1x cable de poder. 1x Guia de inicio rapido


Jonathan Rocha

☎ 3107779621

✉ jonathan.rocha@arrowti3d.com

📍 arrowti3d.com


VORON 2.4 CoreXY 3D Printer Kit



Alta Calidad
Hoja Magnética Flexible De PEI



Cinturones De Puertas
Originales para XYZ AXIS



Rieles De Guía Lianes
De Acero Inoxidable De Alto Nivel
-100 % De Control De Calidad




Silicona Premium
Almohadita Térmica Con Fibra De Vidrio



Motores MOONS Resistentes
A Altas Temperaturas, De Alto Par
Y De Alta Velocidad



Fundición Mecanizada De Precisión
Placa De Aluminio
Evitar La Deformación Térmica



Cableado Pre-engarzado
Arnes Con Teflon
Material Para La Extrusora



Sujetadores De Acero Inoxidables
Evitar La Oxidación



Alta Calidad
Componentes Electrónicos



Todo Metal
Hoten De Aleación De Titanio

